

Kanálové monosplicity

S technológiou neustálej regulácie prietoku vzduchu



Kanálové monosplity



Vnútná jednotka			MTIU-12HWFNX	MTIU-18HWFNX	MTI-24HWFNX	MTI-36HWFNX	MTI-48HWFNX	MTI-55HWFNX
Vonkajšia jednotka			MOX230-12HFN8-QDO	MOX330U-18HFN8-QDO	MOX430U-24HFN8-QDO	MOD30U-36HFN8-RDO	MOE30U-48HFN8-RDO	MOE30U-55HFN8-RDO
Elektrické údaje	Napájanie	Vnúť. jedn.	220-240V, 50Hz, 1					
		Vonk. jedn.	220-240V, 50Hz, 1			380-415V, 50Hz, 3		
	Chladienie ¹	Btu/h	12000	18000	24000	36000	48000	52000
		kW	3,52	5,28	7,03	10,55	14,07	15,24
	Kúrenie ²	Btu/h	13000	19000	26000	40000	55000	62000
		kW	3,81	5,57	7,62	11,72	16,12	18,17
Výkon	SEER	W/W	6,3	6,50	6,20	6,20	6,10	6,10
	Energetická trieda ³	Chladienie	A++	A++	A++	A++	A++	A++
	SCOP (v priemern. podnebí)	W/W	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	Energetická trieda ³	Kúrenie (v priemern. podnebí)	A+	A+	A+	A+	A+	A+
	Prietok vzduchu (m ³ /h)	Vnúť. jednotka (vys./str./níz.)	600/480/300	911/706,3/515,2	1229/1035/825,1	2100/1800/1500	2400/2040/1680	2600/2210/1820
	Akustický výkon (dB(A))	Vnúť. jednotka (na vysok. stupni)	58	58	62	61	66	66
Vonk. jednotka		62	65	69	70	74	75	
Rozmery a hmotnosť	Netto rozmery (mm)	Vnúť. jednotka (šír. x výš. x hĺb.)	700x200x450	880x210x674	1100x249x774	1360x249x774	1200x300x874	1200x300x874
		Vonk. jednotka (šír. x výš. x hĺb.)	765x555x303	805x554x330	890x673x342	946x810x410	952x1333x415	952x1333x415
	Netto hmotnosť (kg)	Vnúť./Vonk. jednotka	17,8 / 26,6	24,4 / 32,5	32,3 / 43,9	40,5 / 80,5	47,6 / 103,7	47,4 / 107
	Brutto rozmery (mm)	Vnúť. jednotka (šír. x výš. x hĺb.)	860x285x540	1070x280x725	1305x315x805	1570x330x805	1405x365x915	1405x365x915
		Vonk. jednotka (šír. x výš. x hĺb.)	887x610 337	915x615x370	995x740x398	1090x885x500	1095x1480x495	1095x1480x495
	Brutto hmotnosť (kg)	Vnúť./Vonk. jednotka	21,5	29,6	39,1	48,2	55,8	56,1
		Rozmery potrubia (mm)	Kvapalina	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52
	Dĺžka potrubia (m)	Plyn	Ø9,52	Ø12,7	Ø15,9	Ø15,9	Ø15,9	Ø15,9
		Max. dĺžka potrubia		25	30	50	75	75
	Rozpätie nožičiek	Max. výškový rozdiel		10	20	25	30	30
mm			452	511	663	673	634	634
Prevádzkový rozsah	V režime chladienia	°C	-15 – 50	-15 – 50	-15 – 50	-15 – 50	-15 – 50	-15 – 50
	V režime kúrenia	°C	-15 – 24	-15 – 24	-15 – 24	-15 – 24	-15 – 24	-15 – 24



REŽIM TURBO



DETEKCIA NEDOSTATKU CHLADIVA



OHREV VANIČKY KONDENZÁTU



OHREV KOMPRESORA



NOČNÝ REŽIM



WI-FI OVLÁDANIE (VOLITELNÉ*)



SCHEDULE



AUTO REŠTART



KÁBLOVÝ OVLÁDAČ



Midea je účastníkom programu Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: www.eurovent-certification.com

1: Chladienie: Vnútna teplota 27°C DB/19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/24°C WB

2: Vykurovanie: Vnútna teplota 20°C DB/15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB

3: Energetická trieda: od triedy A+++ po triedu D

4: voliteľné WI-FI typu WF-60A1