


Kazetové monospulty



Vnútorná jednotka		MCA4U-12HRFNX	MCA4U-18HRFNX	MCD1-24HRFNX	MCD1-36HRFN8	MCD1-48HRFNX	MCD1-55HRFNX	
Vonkajšia jednotka		MOX230-12HFN8-QDO	MOX330U-18HFN8-QDO	MOX430U-24HFN8-QDO	MOD30U-36HFN8-RDO	MOE30U-48HFN8-RDO	MOE30U-55HFN8-RDO	
Elektrické údaje	Napájanie	Vnúťj. V, Hz, Fáza 220-240V, 50Hz, 1			Vonkaj. 220-240V, 50Hz, 1			
	Chladenie ¹	Btu/h	12000	18000	24000	36000	48000	53000
		kW	3,5	5,3	7,03	10,55	14,07	15,24
	Kúrenie ²	Btu/h	13000	19000	26000	38000	55000	62000
		kW	3,8	5,6	7,62	11,14	16,12	18,17
	SEER	W/W	6,8	6,8	6,2	6,3	6,1	6,3
Výkon	Energetická trieda ³	Chladenie	A++	A++	A++	A++	A++	A++
	SCOP (v priemern. podnebí)	W/W	4,1	4,1	4,0	4,0	4	4
	Energetická trieda ³	Kúrenie (v priemern. podnebí)	A+	A+	A+	A+	A+	A+
	Prietok vzduchu (m ³ /h)	Vnúťj. jednotka (vys./str./niz.)	620 / 520 / 330	660 / 540 / 300	1300/1140/1000	1700/1550/1380	1970/1780/1580	2000/1850/1650
	Akustický výkon (dB(A))	Vnúťj. jednotka (na vysok. stupni) Vonkaj. jednotka	55 62	59 65	59 69	64 70	66 74	66 75
Rozmery a hmotnosť	Netto rozmery (mm)	Vnútorná jednotka (šír. x výš. x hĺb.)	570x245x570	570x245x570	830x205x830	830x205 x830	830x287x830	830x287x830
		Dekor panel (šír. x výš. x hĺb.)	620x50x620	620x50x620	950x55x950	950x55x950	950x55x950	950x55x950
	Netto hmotnosť (kg)	Vonkajšia jednotka (šír. x výš. x hĺb.)	765x555x303	805x554x330	890x673x342	946x810x410	952x1333x415	952x1333x415
		Vnúťj./Dek. panel/ Vonkajšia jednotka	16,1 / 2,6 / 26,6	16,2 / 2,6 / 32,5	21,6 / 6 / 43,9	27,2 / 6 / 80,5	29,3 / 6 / 103,7	29,3 / 6 / 107
	Brutto rozmery (mm)	Vnúťj. jednotka (šír. x výš. x hĺb.)	715x295x640	715x295x640	910x250x910	1035x90x1035	1035x90x1035	1035x90x1035
		Vonkaj. jednotka (šír. x výš. x hĺb.)	887x610x337	915x615x370	995x740x398	1095x1480x495	1095x1480x495	1095x1480x495
	Brutto hmotnosť (kg)	Vnúťj. jednotka / Dekor. panel	18,8/4,2	19,4/2	25,4/9	31,2/9	33,5/9	33,5/9
	Rozmery potrubia (mm)	Kvapalina	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52
		Plyn	Ø9,52	Ø12,7	Ø15,9	Ø15,9	Ø15,9	Ø15,9
	Dĺžka potrubia (m)	Max. dĺžka potrubia	25	25	50	75	75	75
Max. výškový rozdiel		10	10	25	30	30	30	
Rozpätie nožičiek	mm	452	511	663	673	634	634	
Prevádzkový rozsah	V režime chladenia	°C	-15 – 50	-15 – 50	-15 – 50	-15 – 50	-15 – 50	-15 – 50
	V režime kúrenia	°C	-15 – 24	-15 – 24	-15 – 24	-15 – 24	-15 – 24	-15 – 24



REŽIM TURBO



OHREV VANIČKY KONDENZÁTU



OHREV KOMPRESORA



FUNKCIA BREEZELESS



NOČNÝ REŽIM



WI-FI OVLÁDANIE (VOLITELNÉ*)



SCHEDULE



AUTO REŠTART



PRÚDENIE VZDUCHU DO 360°



VSTAVANÉ ČERPADLO KONDENZÁTU



Midea je účastníkom programu Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: www.eurovent-certification.com

1: Chladenie: Vnútorná teplota 27°C DB/19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/ 24°C WB

2: Vykurovanie: Vnútorná teplota 20°C DB/ 15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB

3: Energetická trieda: od triedy A+++ po triedu D

4: Voliteľné WI-FI typu SK105